

HINWEISE

A	<p>Wenn nicht gesondert aufgeführt, reduziert sich bei Fahrzeugen, die ab Werk mit einem Sportfahrwerk ausgestattet sind, die im Katalog angegebene Tieferlegung um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.</p> <p>Wenn nicht gesondert aufgeführt, sind Fahrzeuge, die ab Werk mit einem höhergelegten Fahrwerk ausgestattet sind (z.B. Offroad-Charakter, Crossover oder Schlechtwegepakte), von der Verwendung der Eibach Produkte ausgeschlossen.</p> <p>Für die Artikel- / Fahrzeugzuordnung sind die Angaben im Teilegutachten oder der ABE maßgeblich. Hierzu ist u.a. die EG-Betriebserlaubnisnummer (Punkt K im Fahrzeugschein oder auf dem Typenschild des Fahrzeugs zu finden!) mit den Angaben im Gutachten zu vergleichen. Zugrunde gelegt werden muss dabei immer das jeweilig aktuellste Gutachten.</p> <p>Bitte prüfe vor der Montage mittels Teilegutachten / ABE, ob die gelieferten Artikel (siehe Teilekennzeichnung) für dein Fahrzeug (siehe Verwendungsbereich) zugelassen sind.</p> <p>Bei Abweichungen dürfen die Teile nicht eingebaut werden – bitte wende dich in diesem Fall an den Verkäufer.</p> <p>Eibach empfiehlt den Einbau der Produkte nur in einer qualifizierten Werkstatt durchführen zu lassen, die über entsprechendes geschultes Personal sowie die benötigten Spezialwerkzeuge verfügt. - Weicht der Einbau vom Werkstatthandbuch ab, ist eine Eibach-Eibachanleitung online abrufbar.</p> <p>Die Einbaulage kannst du an der Bedruckung ablesen – lasse die Feder so einbauen, dass du die Bedruckung lesen können. - Die Nummer darf nicht auf dem Kopf stehen.</p> <p>Nach erfolgter Montage der Feder/Fahrwerkskomponenten ist zwingend eine Überprüfung der Radeinstellwerte notwendig.</p> <p>Sollten die Serienstoßdämpfer nicht mehr voll funktionsfähig sein und spürbar in ihrer Wirkung nachgelassen haben, empfiehlt Eibach bei Einbau der Tieferlegungsfedern unbedingt den Austausch gegen neue Serienstoßdämpfer oder Sportstoßdämpfer. Das kann bereits ab 40.000 km Dämpferlaufleistung erforderlich sein.</p> <p>Bei Sportline Federn empfiehlt Eibach den Einbau von Sportstoßdämpfern wie z.B. Bilstein B8.</p> <p>Es sind alle Räder/Reifenkombinationen verwendbar, die von den Rädertypprüfstellen freigegeben sind. Die Auflagen im Rädergutachten bzw. Räder-ABE sind einzuhalten, mit Ausnahme der Forderung nach Serienfahrwerk.</p> <p>Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung um einige mm von den angegebenen Werten abweichen.</p> <p>Das Maß der Tieferlegung reduziert sich immer um das Maß einer werkseitigen Tieferlegung.</p> <p>Die Verwendbarkeit der Eibach Produkte bezieht sich auf serienbelassene Fahrzeuge. Bei Umbauten und Sonderzubehör (Betrifft auch Serienzubehör!) wie z.B. dem Einbau einer Sonderbremsanlage (z.B. Keramik-Bremsanlage), Räder-Zentralverschluss, Sportfahrwerk, LPG-Anlage etc. können Eibach Produkte u.U. nicht verwendet werden.</p> <p>Die angegebenen Maße beziehen sich auf serienbelassene Neufahrzeuge. Messpunkte: Senkrechter Abstand von Mitte der Radnabe bis zur Kotflügelunterkante. Grundsätzlich sind die angegebenen Maße Sollwerte, welche je nach Fahrzeug variieren können.</p> <p>Wenn das Serien-Fahrwerk über eine elektronische Dämpferregelung verfügt, entfällt deren Funktionalität bei Verwendung von B12- oder Pro-Street-S-Fahrwerken. - Die im Bordcomputer angezeigte Fehlermeldung kann durch eine Vertragswerkstatt abgestellt werden. Wenn für dein Fahrzeug verfügbar, empfiehlt Eibach die Verwendung von Pro-Tronic zur Unterdrückung der Fehlermeldung.</p> <p>7 Die werkseitig verbauten Federteller sind in den Stärken 8-23 mm in DB-Fachwerkstätten erhältlich. Hierdurch kann die hier angegebene Tieferlegung variiert werden.</p> <p>9 Bei Bereifung 205/50/15 und Felge 7 J x 15 - Empfehlung: Montage von bauartgleichen Sport-Gasdruckstoßdämpfern.</p> <p>10 Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte Bezugsquelle bei unserer Zentralverwaltung anfragen.</p> <p>12 Nicht verwendbar bei werkseitiger Tieferlegung. (OE-Sportfahrwerk)</p> <p>15 Ohne Vollausstattung.</p> <p>16 Die hier berücksichtigte Sonderausstattung beinhaltet folgendes Punktesystem:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Klimaanlage</td> <td>7 Punkte</td> </tr> <tr> <td>Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)</td> <td>4 Punkte</td> </tr> <tr> <td>Automatikgetriebe (6 Zyl.)</td> <td>2 Punkte</td> </tr> <tr> <td>Zusatzeheizung</td> <td>3 Punkte</td> </tr> <tr> <td>Schiebedach</td> <td>2 Punkte</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>2 Punkte</td> </tr> <tr> <td>Airbag</td> <td>1 Punkt</td> </tr> <tr> <td>Scheinwerferreinigungsanlage</td> <td>1 Punkt</td> </tr> <tr> <td>Motorschutz</td> <td>1 Punkt</td> </tr> <tr> <td>Elektronische Sitzverstellung</td> <td>2 Punkte</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ergeben sich aus der Zusammenstellung der Zusatzausstattung mehr als 4 Zusatzpunkte, ist der Tieferlegungssatz für Fahrzeuge mit Sonderausstattung zu verwenden.</p> <p>Die Wahl der Gummiunterlagen ergibt sich aus der folgende Tabelle:</p> <p>Bis einschließlich 7 Punkte 8 mm (1 Noppe) Bis einschließlich 13 Punkte 13 mm (2 Noppen) Bis einschließlich 21 Punkte 23 mm (4 Noppen) Mehr als 21 Punkte Der Tieferlegungssatz ist nicht für diese Version geeignet.</p> <p>18 Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.</p> <p>19 Bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren ist eine Umrüstung auf Sport-Dämpfer erforderlich.</p>	Klimaanlage	7 Punkte	Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte	Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte	Zusatzeheizung	3 Punkte	Schiebedach	2 Punkte	ABS	2 Punkte	Airbag	1 Punkt	Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkt	Motorschutz	1 Punkt	Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte
Klimaanlage	7 Punkte																				
Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte																				
Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte																				
Zusatzeheizung	3 Punkte																				
Schiebedach	2 Punkte																				
ABS	2 Punkte																				
Airbag	1 Punkt																				
Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkt																				
Motorschutz	1 Punkt																				
Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte																				

20	Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.
21	Außer Fahrzeuge mit elektronisch geregelter Dämpferkraftverstellung.
22	In Verbindung mit Eibach Federn oder Originalfahrwerk.
23	Vorder- und Hinterachse höhenverstellbar durch Gewindefederbeine
24	Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse durch Höhenverstelleinheit
25	Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten, sind bei Verwendung der serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen ggf. Distanzscheiben erforderlich.
26	Bei einer Tieferlegung von mehr als 40mm und einem Durchmesser der rechten Antriebswelle größer als 42mm ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Abstand zwischen Stabilisator und Antriebswelle vorhanden ist. Hierfür kann es erforderlich sein einen anderen Stabilisator oder andere Koppelstangen zu verbauen.
28	Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrstabilitätskontrolle
30	Höhenverstellung nur im Bereich der im gemäß Teilegutachten angegebenen Werte.
32	Ausgenommen die Sondermodelle "Sportiv" und "Sport" (Fahrzeuge mit Bilstein-Dämpfer)
34	Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm
35	Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm
36	Für Fahrzeuge mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des KFZ-Herstellers notwendig: für die Vorderachse: BMW-Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196 für die Hinterachse: BMW-Teile-Nr.: Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031
37	Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Federn + Dämpfer
38	Nur Vorderachse höherverstellbar durch Gewindefederbeine, Hinterachse Dämpfer
39	Bei Ausführungen ab Baujahr 04.2002 ist die Befestigung der Kolbenstange vertieft und durch eine Abdeckklappe verdeckt (Kolbenstangengewinde nicht sichtbar)
42	Der federwegabhängige Bremsdruckregler an der Hinterachse muss gemäß den Vorgaben des Werkstatthandbuchs überprüft und ggf. neu eingestellt werden.
44	Die Dämpfer der HA sind durch die mitgelieferten Dämpfer auszutauschen.
45	Gegebenenfalls sind für den Einbau der Fahrwerkskomponenten zusätzliche Originalteile erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden technischen Dokumente (Teilegutachten, Einbuanleitung), die Sie auf unserer Homepage einsehen können.
47	Die Dämpfer der HA sind durch konventionelle Dämpfer auszutauschen.
48	Bei Fahrzeugen mit Niveaudämpfern (Kennzeichnung 2R oder 4R) an der HA müssen diese ausgewechselt werden gegen serienmäßige Dämpfer mit der Kennzeichnung 1U oder 3U, Teilenummer: 96 80 99 98, - Katalognummer 48 06 443.
49	Nur für Fahrzeuge mit Allradantrieb!
50	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser am Federbein an der Vorderachse von 51 mm
52	Nur für Fahrzeuge mit Einblattfederung.
53	Nur für Fahrzeuge mit Zweiblattfederung und Einblatt mit Unterlage.
54	Bei Fahrzeugen mit Fahrzeugklasse M1G nur dann zulässig, wenn deren Fahrgeräusch 74 dB(A) nicht überschreitet. Die Fahrzeugklasse ist dann in M1 zu ändern.
56	Bei Fahrzeugen mit kombiniertem Nebelscheinwerfer und Begrenzungslampe ist zu überprüfen, ob der untere Rand des Scheinwerfers tiefer als 350 mm über dem Boden liegt. Ist dies der Fall, so müssen zusätzliche Begrenzungslampen oberhalb dieses Maßes angebracht werden. Die serienmäßigen Begrenzungslampen sind dann durch Entfernen der Glühbirne und Lösen der Kabelverbindung außer Betrieb zu setzen.
58	nicht geeignet für Modellvariante "Cross"
59	Nur für Fahrzeuge mit folgenden Eigenschaften: VA: Stahlfeder, HA: Niveauregulierung.
60	nicht geeignet für Ausführung Colt Rallyart ab 2009
61	Federbeinbefestigung mit M14 Schraube (4-Loch Radbefestigung)
62	Federbeinbefestigung mit M16 Schraube (5-Loch Radbefestigung)
63	ab Nachtrag 14
65	Bitte Fahrgestell-Nr. überprüfen: dieser Kit passt bei: 10.Stelle = Buchstabe (A, B,)
66	für Ausführung 5-Sitzer
67	für Ausführung 7-Sitzer
68	Erhöhte Achslast bei Anhänger-Betrieb (siehe Teilegutachten).
69	Liegt eine Einzel-Betriebserlaubnis vor, ist eine Abnahme nach §19/2 StVZO erforderlich.
71	nicht geeignet für Ausführung 1.6 Racing (DS3)
72	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte die Fa. Autohaus Haese GmbH , Tel.: 06134-18290, mail: info-mz@autohaus-haese.de, Web: www.autohaus-haese.de kontaktieren.
73	für Fahrzeuge mit Frontantrieb
74	Serienfedersteller muss benutzt werden
75	ohne AC (ohne Klimaanlage)
76	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M12
77	Außendurchmesser Federbein vorne 45mm

78	Aufgrund der Verwendung der Gasdruck-Technologie der B6 / B8 Dämpfer kann das Maß der Tieferlegung/Höherlegung fahrzeugspezifisch geringfügig abweichen. Bei Fahrzeugen mit elektronischen Dämpfungssystemen entfällt beim Verbau von B12 Fahrwerken die Funktionalität der Dämpfereinstellung. - Wenn verfügbar, empfehlen wir zur Vermeidung von Fehlermeldungen die Verwendung von Pro-Tronic.
79	für Schraubenfeder mit Innendurchmesser 116mm
80	für Schraubenfeder mit Innendurchmesser 106mm
81	für Fahrzeuge ohne 3. Sitzreihe
82	Abstand der Befestigungsbohrungen vorne: 58mm
84	nicht geeignet für Fahrzeuge mit Xenonlicht (kein Halter für Höhenstandsgeber der Leuchtweitenregulierung am Dämpfer)
85	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M16
86	für Ausführung mit kurzem Radstand
87	nur für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
88	für Ausführung mit Standardfahrwerk
89	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M10
90	Dämpfer mit Bohrung für Gewindemaß M14
91	Für Ausführungen mit Trommelbremse
92	Für Ausführungen mit Scheibenbremse
93	nur für Fahrzeuge mit Basisachse
94	nur für Fahrzeuge mit Plusachse
95	nur für verschraubte Federbeine
97	nicht geeignet für Ausstattungsvariante 1BH - Schlechtwegepaket
98	für Fahrzeuge mit Schraubenfederung
99	Außendurchmesser Federbein vorne 47mm
101	Bei Verwendung des Fahrwerks entfällt die Funktionalität der serienmäßigen elektronischen Dämpferregelung. - Die im Bordcomputer angezeigte Fehlermeldung kann eine Vertragswerkstatt abgestellt werden. Wenn für Ihr Fahrzeug verfügbar, empfehlen wir Pro-Tronic zur Unterdrückung der Fehlermeldung zu verwenden.
102	Für Wohnmobilausführungen
103	bis Fahrgestellnummer: 200011 ; bis Fahrgestellnummer: 3B-YE121222
104	bis Fahrgestellnummer: 3B-YE121221
106	bis Fahrgestellnummer: 41999999
107	bis Fahrgestellnummer: 48999999
108	bis Fahrgestellnummer: 4B-Y-200000
109	bis Fahrgestellnummer: 4D-Y-020000
110	bis Fahrgestellnummer: 8D-1-030000
111	bis Fahrgestellnummer: 8D-1-030001
112	bis Fahrgestellnummer: 8D-X-200000
113	bis Fahrgestellnummer: 8E-2-400 000
114	bis Fahrgestellnummer: 8E-5-400 000
115	bis Fahrgestellnummer: 8E-7-400 000
116	bis Fahrgestellnummer: A394035
117	bis Fahrgestellnummer: YS3ES55CD1
118	Baumuster: Avantgarde
119	Baumuster: Avantgarde, Elegance
120	nicht Baumuster JC Works GP
121	nicht Baumuster "iL"
122	Baumuster: G02
123	Baumuster: G02, GT, GTI
124	Baumuster: G07, G08
125	Baumuster: G07, G08, G09, G11
126	Baumuster: G07, G08, G09, G11, GT, GTI
127	Baumuster: G29, G30
128	Baumuster: M 030
130	Baumuster: ohne EDC (elektronische Dämpferkontrolle)
131	ab Fahrgestellnummer: 199008 bis 199209
132	ab Fahrgestellnummer: 199210 ->
133	ab Fahrgestellnummer: 3B-YE121222 ->
134	ab Fahrgestellnummer: 4B-1-000001 ->
136	ab Fahrgestellnummer: 4B-W-070001 bis 4B-Y-200000
137	ab Fahrgestellnummer: 4D-1-000 001 ->
138	ab Fahrgestellnummer: 51000001 ->
139	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030000 bis 8D-W-006471

140	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030001 ->
141	ab Fahrgestellnummer: 8D-1-030001 ->; ab Fahrgestellnummer: 200007 ->
142	ab Fahrgestellnummer: 8D-W-006471 bis 8D-1-030000
143	ab Fahrgestellnummer: 8D-X-200000 ->
144	ab Fahrgestellnummer: 8D-X-200001 bis 8D-1-030000
145	ab Fahrgestellnummer: 8E-2-400001 ->
146	ab Fahrgestellnummer: 8E-5-400 001 ->
147	ab Fahrgestellnummer: 8E-7-400 001 ->
148	ab Fahrgestellnummer: A394035 ->
149	ab Fahrgestellnummer: A394036 ->
150	ab Fahrgestellnummer: F054768 ->
151	ab Fahrgestellnummer: YS3ES55CD2 ->
153	nicht für den Vertrieb in China (Taiwan)
154	nur in Verbindung mit Bilstein Teile-Nr. 50-174546 (Deaktivierungsmodul, elektronische Dämpferregulierung) - Bezug nur über Fa. Bilstein: mail: info@bilstein.de / Tel: +49 (0) 23 33 / 7 91-4444
155	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 31 32 1 139 423 (2x) - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Steinschlagschutz)
156	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 31 33 1139 436 - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Stützlager)
159	ohne EDC (elektronische Dämpferkontrolle)
160	Bei Ersatzteilbedarf: Die Teilenummern der Einzelkomponenten entnehmen Sie bitte dem Gutachten unter dem Punkt "Berichtigung der Fahrzeugpapiere". Die Gutachten finden Sie unter www.eibach.com – Zum Eibach Fahrwerksprogramm - Online Katalog / Produkt- und Gutachtensuche (ROTER BUTTON)
161	Bei Ersatzteilbedarf nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler / Bezugsquelle auf. - Halten Sie dazu Ihre Fahrzeugpapiere, Teilenummern und Kaufbelege bereit.
162	Nicht für Ausführung "Caddy Maxi"
163	Auch für Ausführung "LPG" (Gasanlage)
164	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 33 50 6 778 572 (2x) - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Steinschlagschutz)
166	Produktionsland: Großbritannien
167	bis Fahrgestellnummer: 7L-9-045000
168	Nur für Fahrzeuge mit PASM (elektronischer Dämpferregelung).
170	Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung)
171	Für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse (Starrachse)
174	Nicht für Ausführung mit Federbein an der Hinterachse.
175	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung). PRO-TRONIC unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau von Sportstoßdämpfern/Gewindefahrwerken (B12/PSS/PSM) ohne elektronisch verstellbare Dämpfer. Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt. BITTE BEACHTEN: Sollte es Rückfragen oder Beanstandungen zur Funktionalität der PRO-TRONIC geben, wird unbedingt ein Diagnoseprotokoll des Fahrzeugs benötigt, welches von Ihrer Fachwerkstatt ausgelesen werden kann. Ohne Diagnoseprotokoll ist eine Bearbeitung Ihrer Anfrage leider nicht möglich.
176	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung). PRO-TRONIC unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau des Gewindefahrwerks (PSS/PSM). Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt. Die PRO-TRONIC-Einheit ist im Satz enthalten.
177	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung) ist der PRO-TRONIC-Satz AM65-20-030-01-22 erforderlich! Diesen bitte zusätzlich bestellen.
178	Für Ausführung "CrossTouran"
179	Fahrzeuge der Kategorie M1G (Geländewagen) müssen als M1-Fahrzeuge (Personenkraftwagen) umgeschrieben werden.
180	ab Fahrgestellnummer WAUZZZ8....11201
181	für Fahrzeuge ohne AMG-Fahrwerk
182	für Fahrzeuge mit AMG-Fahrwerk
183	nicht für Ausführung "STI"
184	Federteller muss unter Umständen getauscht werden. - Bei Satz E8530-140 muss der bestehende Federteller ggf. gegen Originalfederteller Nr: 1HO412341 getauscht werden. Bei Satz E8547-140 und E8550-140 muss der bestehende Federteller ggf. gegen Originalfederteller Nr: 357412341A getauscht werden.
185	bis Fahrgestellnummer: KNEJC524875 644 788
186	ab Fahrgestellnummer: KNEJC524875 644 789
187	ab Fahrgestellnummer: WAUZZZ8....11201
188	Baumuster: G01, G02, 0N4
189	Baumuster: G01, G02, 0N1
190	Baumuster: G03, G04, G05, G06, G07, 0N4
191	Baumuster: G03, G04, G05, G06, G07, 0N1
192	Nur für Fahrzeuge ohne PASM (elektronischer Dämpferregelung)
193	Nur für Fahrzeuge ohne Luftfederung
194	für Baumuster: ZFA, nicht für Baumuster 3C3 (USA)

195	nicht für Baumuster 3C3 (USA)
196	Dämpfer: VA: Länge: 564 mm, HA: Länge: 666 mm
197	Dämpfer: VA: Länge: 543 mm, HA: Länge: 645 mm
198	Durchmesser Stabilisator: 20 mm
199	Durchmesser Stabilisator: 21 mm
200	Baumuster: 0N9
201	Baumuster: 04N
202	Baumuster: G46, G57, G10
203	für Fahrzeuge mit EDC (elektronische Dämpferkontrolle)
204	Baumuster: G01, G04, 0N1
205	Baumuster: G01, G04, 0N4
206	Baumuster: G01, 0N1
207	Baumuster: G01, 0N4
208	Baumuster: G02, 0N1
209	Baumuster: G02, 0N4
210	Nur für Export, nicht in Deutschland erhältlich. - Nur ohne Teile-Gutachten!
211	für Ausführung mit langem Radstand
212	Nicht für "Nürburgring-Edition" (211 PS)
213	Federeinrollung oben
214	ab Nachtrag 13
215	für Fahrzeuge ohne Serienzubehör "Offroadpaket"
216	Kolbenstange Gewinde M12 - für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregulierung.
217	Kolbenstange Gewinde M14 - für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregulierung. - Der Satz enthält Blindstecker zur Unterdrückung der Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau des Gewindefahrwerks (PSS). - In einigen Fällen wird eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher erzeugt. - Daher wurden die Blindstecker durch Pro-Tronic AM65-57-004-02-22 ersetzt.
218	Lieferung in Deutschland nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte die Fa. Vmaxx GmbH & Co. KG , Tel.: 02103-334929, mail: info@vmaxx.de, Web: www.vmaxx.de kontaktieren.
219	Nicht für Ausführung "Trailhawk"
220	Nicht für Ausführung "2.0 R WRC"
221	Für Fahrzeuge mit "Sport-Select-Fahrwerk". Das Stützlager der Hinterachse muss gegen das mitgelieferte Stützlager ausgetauscht werden. Ferner ist das mitgelieferte Pro-Tronic zu verwenden. PRO-TRONIC unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau von Sportstoßdämpfern/Gewindefahrwerken (B12/PSS) ohne elektronisch verstellbare Dämpfer. Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt.
222	Nicht für Ausführung "RS3"
223	Nicht für Ausführung "OPC"/"VXR"
224	Artikelnummer = 1 Stück Serienersatzfeder - Wir empfehlen grundsätzlich den achsweisen Austausch der ERL-Serienersatzfedern (2 Stück). Für die exakte Zuordnung der erforderlichen Serienersatzfeder zum Fahrzeug empfehlen wir die Suche nach den entsprechenden OE-Teilenummern. (z.B. auf unserer Website, im TecDoc-Katalog oder geeigneten Systemen)
225	Nicht für Ausführung "T32" (Dämpferausführung mit Bracket-Befestigung.) - Nur für Fahrzeuge mit Federbeinklemmung.
226	bis Baumuster: CB8
227	ab Baumuster: CEW
228	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung). Der Blindsteckersatz unterdrückt die Fehlermeldung/Kontrollleuchte im Display nach dem Verbau von Sportstoßdämpfern/Gewindefahrwerken (B12/PSS) ohne elektronisch verstellbare Dämpfer. Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung entfällt.
229	Durchmesser Bremsscheibe: 266 mm
230	Durchmesser Bremsscheibe: 302 mm
231	für Benziner mit Schaltgetriebe
232	für Benziner mit Automatikgetriebe und Dieselfahrzeuge
233	nur in Verbindung mit BMW Teile-Nr. 31 33 1 139 452 - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Stützlager)
234	für Fahrzeuge ohne ABC (Active Body Control)
235	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbare Dämpfern (Serienausstattung). Die Funktionalität der elektronischen Dämpfereinstellung bleibt erhalten.
236	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem S-Line-Fahrwerk. (Audi)
237	Nur für Fahrzeuge ohne serienmäßigem S-Line-Fahrwerk. (Audi)
238	Nur für Ausführung "T32". - Dämpferausführung mit Bracket-Befestigung. - Nur für Fahrzeuge ohne Federbeinklemmung.
239	nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
240	nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
241	Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (für Caddy bis Mod.2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 N; für Caddy ab Mod. 2015 VW Teile Nr. 2K5 511 151 AA)
242	Lochdurchmesser im Dom: 33mm
243	Nur für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk Plus ohne DRC - Dynamic Ride Control

244	Nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk Plus mit DRC - Dynamic Ride Control
245	Vertrieb ausschließlich über: www.eibach.com.au - Eibach Suspension Technology Pty Limited 3/4 Prosperity Parade Warriewood NSW 2102 Australia
246	Nicht für Ausführung "Tiguan Allspace"
247	Nur für Fahrzeuge mit Range-Extender.
248	Nicht für Ausführung "CrossCountry"
249	Nicht für Ausführung "Plug-in-Hybrid"
250	Nicht für Ausführung "S3"
251	Nicht für Ausführung "GT3, GT4"
252	Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 49 mm
253	Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 53 mm
254	Nicht für Fahrzeuge mit R.S.-Sportfahrwerk
255	Nicht für Ausführung "1.6 RS Trophy"
256	Baumuster: G02, G06, G25, G28, G29, G32, 0N4
257	Baumuster: G01, G02, G03, G04, G06, G25, G28, G29, G32, 0N4
258	Baumuster: G01, G02, G03, G04, G07, G16, G21, G24, 0N4
259	Für Fahrzeuge ohne AMG-Line Fahrwerk
260	Für Fahrzeuge mit AMG-Line Fahrwerk
261	für Ausführung "Plug-in-Hybrid"
262	Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregulierung nur in Verbindung mit OE-Teilenr. 31306792211 (1x) - Bezug nur über BMW-Originalteilehandel. (Koppelstange/Pendelstütze)
263	nur für Lotus-Modelle mit Toyota-Motor
264	Gehäusematerial Aluminium
265	nur für Fahrzeuge mit 4-Türen
266	Lieferung nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte die Fa. Hansen Styling Parts, Tel.: 04347-706970, mail: info@hansen-styling-parts.de , Web: www.hansen-styling-parts.de kontaktieren.
267	nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Wrangler mit kurzem Radstand
268	für Fahrzeuge ohne Direktschaltgetriebe (DSG)
269	für Fahrzeuge mit Direktschaltgetriebe (DSG)
270	für Fahrzeuge ohne M1G-Zulassung
271	nicht für R.S. Trophy
272	Verwendung in 2WD-Fahrzeugen nur in Kombination mit Automatikgetriebe
273	nur für Fahrzeuge mit PR-Code 1BV, 2MD, 2MH
274	nur für Fahrzeuge mit PR-Code 1BL, 1BQ
275	Vorderachse bis Fahrgestellnummer: 3603471 / Hinterachse: ohne Luftfederung
276	Vorderachse bis Fahrgestellnummer: 3603471 / Hinterachse: mit Luftfederung
277	Vorderachse ab Fahrgestellnummer: 3603472 / Hinterachse: ohne Luftfederung
278	Vorderachse ab Fahrgestellnummer: 3603472 / Hinterachse: mit Luftfederung
279	Nur für Ausführung mit McPherson-Federbein an der Vorderachse
280	nicht für Ausstattungslinie R-Design
281	für Fahrzeuge ohne Automatikgetriebe
282	bis Fahrgestellnummer: xxxxxxxxJxxxxxx
283	nicht für Facelift Modelle
284	für Facelift Modelle
285	Nicht für AMG-Modelle
286	Bei BMW-Modellen mit Werksbezeichnung F_ (z. B F20, F30) und elektronischer Dämpferkraftverstellung muss der Beschleunigungssensor per OBD-Schnittstelle fachgerecht stillgelegt werden. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne den für Sie zuständigen Eibach Stützpunkt. Kontakt: Eibach Service Center, sales@eibach.de
287	nicht für Audi S4 TDI Baujahr 05.19 -
288	nicht für Audi S5 TDI Baujahr 05.19 -
289	Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung) ist der PRO-TRONIC-Satz AM65-35-029-01-22 erforderlich! Diesen bitte zusätzlich bestellen.
290	nur für Fahrzeuge mit PR-Code 0N1
291	nur für Fahrzeuge mit PR-Code 0N4
292	nur für Fahrzeuge mit PR-Code UC8
293	nur Fahrzeuge mit Produktionsdatum bis zum 25.02.2019 und bis zur FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) 17-Stellige FIN an Stelle 11 = Buchstabe K (Produktionsjahr 2019) 17-Stellige FIN an Stelle 12 = Buchstabe K (Produktionsmonat Februar)
294	Lieferung nur über besonderen Vertriebspartner. Bei Bedarf bitte Squadra Sportiva, http://www.squadra-sportiva.com , e-mail: shop@squadra-sportiva.com / Tel.: 04561-525310 kontaktieren.
295	Lieferung nur über Mitsubishi Deutschland möglich. Bei Bedarf bitte den Mitsubishi-Vertragshändler in Ihrer Nähe kontaktieren.

296	Alle Benziner 2WD/4WD (4-matic) mit OE-Sportfahrwerk mit SA950 bzw. SA483 und alle 2WD Benziner mit Basisfahrwerk SA485
297	Alle Diesel 2WD/4WD (4-matic) mit OE-Sportfahrwerk mit SA950 bzw. SA483 und alle 2WD Diesel mit Basisfahrwerk SA485
298	Nur für 4WD (4-matic) mit Basisfahrwerk SA485
299	nur für Fahrzeuge mit Active Drive II
300	Abstand der Befestigungsbohrungen 58 mm
301	Abstand der Befestigungsbohrungen 72 mm
302	für Fahrzeugvarianten M und L
303	nur für Fahrzeuge mit 2-Türen
304	bis Baujahr 12-2012 nur in Verbindung mit 2x CV11-5414-AB (OE-Teil Ford)
305	für Fahrzeuge mit einer serienmäßigen Leermasse ≤ (kleiner/gleich) 1700 kg
306	für Fahrzeuge mit einer serienmäßigen Leermasse > (größer) 1700 kg
307	Radstand: 2890 mm
308	nicht für Fahrzeuge mit AMG Trail Package
309	nicht für Fahrzeuge mit lastabhängigem Bremsdruckregler an Achse-2 (HA)
310	Für folgende Modelle kann wahlweise die Gummischeibe M45-20-045-01-01 (7mm) an der Hinterachse verbaut werden: BMW 3er 330e 2WD/xDrive (G20/G21) / BMW 3er M340i xDrive, 330d xDrive, M340d xDrive (G21)
311	ohne Porsche-Liftsystem an der Vorderachse
312	Festeinstellung der Nutenverstellung an der Hinterachse: 2te Ringnut von unten
313	Festeinstellung der Nutenverstellung an der Hinterachse: 3te Ringnut von unten
314	für Handelbezeichnung VW T6
315	für Handelbezeichnung VW T6.1
316	für Handelbezeichnung VW T6 / VW T6.1
317	nicht für Fahrzeuge mit 19-Zoll Originalfelge (mit und ohne DCC)
318	verringerte Tieferlegung um ca. 15 mm bei 19-Zoll Originalfelge (mit und ohne DCC)
319	Nur Fahrzeuge aus dem Tesla-Werk in Fremont, USA und FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) 17-Stellige FIN an Stelle 11 = Buchstabe F (Herstellerwerk = Fremont, Kalifornien, USA)
320	nicht für Fahrzeuge mit Audi Dynamik-Allradlenkung
321	Nur Fahrzeuge aus dem Tesla-Werk in Shanghai, China und FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer) 17-Stellige FIN an Stelle 11 = Buchstabe C (Herstellerwerk = Shanghai, China)
322	Die im Lieferumfang enthaltenen Distanzplatten M45-20-045-01-01 sind wahlweise für die Verwendung BMW 3 Touring (F31) mit hohem Leergewicht (zum Beispiel Fahrzeuge mit Glasdach) vorgesehen.
323	Bei Fahrzeugen mit schweren Ausstattungsvarianten (z. B. Reserverrad, Anhängerkupplung, Glasdach usw.) können optional die VW-Federunterlagen 5Q0 512 149 G (9mm) oder 8J0 512 149 (Stärke 13 mm) verwendet werden - detaillierte Informationen sind im Teilegutachten einzusehen. Diese können optional gegen die serienmäßige Federunterlage 5Q0 512 149 F (6mm) ausgetauscht werden. Bezug nur über VW-Händler bzw. Originalteilehandel.
324	Bezug nur über Eibach China möglich - eMail: eibach@eibach-china.com. Dieser Artikel beinhaltet kein Teilegutachten!
325	Bei BMW 5 E34 werden unterschiedliche Domlager verwendet. Daher empfehlen wir den Einbau folgender Bauteile: 1. Domlager 2x 12-248605 2. Folgende BMW OE-Teile Baujahresabhängig mitbestellen: bis BJ 04.93: 31336776760 u. 31331128524 ab BJ 04.93: 31332227342 u. 31332227348
326	Radstand: 2755 mm
327	Je nach Serienfahrwerk reduziert sich das Maß der Tieferlegung um: SA-Code: B59 Dynamic Select / -0mm 459 Dynamic Body Control / -5mm 485 Komfortfahrwerk / -0mm 486 Sportfahrwerk / -15mm 677 Agility Control / -15mm
328	Radstand 2670 mm
329	Nicht für Fahrzeuge mit der Ausstattungslinie Wildtrak
330	Nicht für Ausführung "Overland"
331	Nicht für Fahrzeuge mit Serienfahrwerk SA-Code 459 (Dynamic Body Control - Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern)
332	nur für Fahrzeuge mit Serienfahrwerk SA-Code 459 (Dynamic Body Control - Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern)
333	Lieferung nur über Eibach China. Bitte Preis und Verfügbarkeit direkt anfragen - Kontaktdaten: Eibach Springs Taicang Ltd., No. 63 Ningbo Road, Taicang 215400 / e-Mail: sales@eibach-china.com, Telefon: +86 (0) 512 8278 1666, Fax: +86 (0) 512 8278 1660
334	Radstand 2785 mm
335	Radstand 2975 mm
336	nur für Fahrzeuge mit AMG ACTIVE RIDE CONTROL (470) und Liftsystem (479) freigeben
337	Radstand 2989 mm
338	nur für Fahrzeuge ohne Seilwinde an der Vorderachse

339

nur für Fahrzeuge mit Seilwinde an der Vorderachse